

MOTOFOX

**TRINCIAERBA MOTORIZZATA
PER QUAD**

**SELF PROPELLED FLAIL
MOWER FOR QUAD**



La trinciaerba MOTOFOX è ideale per l'applicazione posteriore al gancio traino di QUAD – ATV e altri mezzi 4x4. Azionata da motori a benzina a marchio Honda e Briggs&Stratton da 13 a 18 CV di potenza, monta un interruttore di sicurezza azionabile dall'operatore in caso di emergenza dal posto di guida. La trinciaerba è dotata di puleggia centrifuga che tiene il rotore fermo quando è avviata a basso regime di giri, agevolando così l'accensione del motore. Per il traino della MOTOFOX la macchina dispone di un timone con gancio di traino a sfera a standard europeo, pieghevole e spostabile per uscita su carreggiata sia lato destro che sinistro. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile esclusivamente nella versione 1200.

The MOTOFOX flail mower is ideal for the application behind the tow hook of QUAD – ATV and other 4x4 vehicles. Powered by Honda and Briggs & Stratton petrol engines with 13 to 18 HP, it is equipped with a safety switch that can be operated by the user in case of emergency directly from the driver's seat. The flail mower is equipped with a centrifugal pulley that keeps the rotor stationary when it is started at low rpm, thus facilitating the ignition of the engine. For the towing of the MOTOFOX the machine has a drawbar with ball hitch to European standards, folding and movable for exit on the roadway, both right and left side. Produced in the Peruzzo factories, it is available exclusively in the 1200 version.



| MODELLO MODEL | LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM) | POTENZA MOTORE ENGINE POWER (HP / KW) | QUANTITÀ COLTELLI "Y" "Y" FLAILS QUANTITY | QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY |
|---|---|---|--|--|
| MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - "Y" coltelli / flails | 1160 | 13 - 9,5 | 80 | - |
| MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - mazze / hammers | 1160 | 13 - 9,5 | - | 40 |
| MOTOFOX 1200 (13 HP HONDA) - "Y" coltelli / flails | 1160 | 13 - 9,5 | 80 | - |
| SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - "Y" coltelli / flails | 1160 | 18 - 13 | 80 | - |
| SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - mazze / hammers | 1160 | 18 - 13 | - | 40 |


COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Interruttore di sicurezza azionato con una corda dall'operatore sulla moto.
Safety switch with remote cord. Operated from driver seat.



Manopola di regolazione ruote per trasporto e taglio su erba alta.
Winding handle for transport and cutting adjustment on high grass.



Spostamento laterale tramite timone di traino con attacco europeo.
Lateral movement via towing drawbar with European attachment.



LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello per verticut da sp. 3 mm.
Verticut flail with 3 mm thickness.



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm + coltello per verticut da sp. 3 mm.
Flail "Y" for mulching with 4 mm thickness + verticut flail with 3 mm thickness.



Mazzetta a paletta robusto per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.
Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

| MODELLO MODEL | ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM) | PESO WEIGHT (KG) | | DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH) |
|---|---|------------------------|-------------------|---|
| MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - "Y" coltelli / flails | 10 - 80 | 230 | 1892 x 1200 x 910 | 2000 x 1200 x 1100 |
| MOTOFOX 1200 (13 HP B&S) - mazze / hammers | 10 - 80 | 230 | 1892 x 1200 x 910 | 2000 x 1200 x 1100 |
| MOTOFOX 1200 (13 HP HONDA) - "Y" coltelli / flails | 10 - 80 | 230 | 1892 x 1200 x 910 | 2000 x 1200 x 1100 |
| SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - "Y" coltelli / flails | 10 - 80 | 255 | 1892 x 1200 x 995 | 2000 x 1200 x 1100 |
| SUPER MOTOFOX 1200 (18 HP) - mazze / hammers | 10 - 80 | 255 | 1892 x 1200 x 995 | 2000 x 1200 x 1100 |