

MOTOFROG 75

**TRINCIAERBA MOTORIZZATA
MULTIFUNZIONE**
**MULTI-FUNCTIONAL WALK
BEHIND MOWER**



La trinciaerba professionale semovente MOTOFROG 75, dal funzionale telaio in acciaio saldato e stampato, racchiude un quantitativo di soluzioni tecniche davvero notevoli ed innovative, tanto da essere l'unica con ben 6 possibilità di versioni diverse sulla medesima macchina. Monta di serie ruote artigliate da 16" al posteriore e piroettanti e bloccabili direttamente dall'operatore all'anteriore.

A seconda dell'area di terreno da lavorare poi, la trinciaerba MOTOFROG 75 può montare come optional un kit ruote gemellari al fine di ottenere una migliore trazione sul terreno o in alternativa 1 kit di cingoli dotato di molle di compensazione a gas e di sistema raschia rullo anti intasamento – strumento indispensabile nelle aree di lavoro più estreme e scoscese. Tutte queste caratteristiche fanno risultare la MOTOFROG 75 unica nel suo genere, con 3 tipologie di trazione facilmente intercambiabili, alle quali corrispondono altrettante tipologie di sfalcio. Non da ultimo la possibilità di regolare il manubrio ammortizzato sia lateralmente che in altezza. Flessibilità ed adattabilità sono quindi le parole chiave di questa trinciaerba professionale. Ottima soluzione dal peso contenuto e prodotta negli stabilimenti Peruzzo, risulta particolarmente vincente su pendii impervi, in spazi angusti, terrazzamenti, in presenza di fondi scivolosi e folta vegetazione, con arbusti fino a 2,5 cm di diametro.

The professional multi-functional walk behind mower MOTOFROG 75, with a welded and stamped steel frame, contains a number of truly remarkable and innovative technical solutions, so much so that it is the only one with 6 possibilities of different versions on the same machine. It is fitted as standard with 16" clawed wheels at the rear, swivel and lockable directly by the operator at the front. Depending on the area of terrain to be worked, the MOTOFROG 75 flail mower can be fitted as an option with a twin wheel kit in order to obtain better traction on the ground or alternatively 1 track kit equipped with gas compensation springs and anti-clogging roller scraper system – an indispensable tool in the most extreme and steep work areas. All these features make the MOTOFROG 75 unique in its kind, with 3 types of traction easily interchangeable, to which correspond as many types of mowing. Last but not least, the possibility of adjusting the cushioned handlebar both laterally and in height. Flexibility and adaptability are therefore the key words of this professional lawn mower. Excellent solution with low weight and produced in the Peruzzo factories, it is particularly successful on impervious slopes, in narrow spaces, terraces, in the presence of slippery surfaces and thick vegetation, with shrubs up to 2.5 cm in diameter.

MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	BRAND E POTENZA MOTORE - BRAND & ENGINE POWER (HP / KW)	QUANTITÀ COLTELLI "Y" "Y" FLAILS QUANTITY	QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY
MOTOFROG 75 (ruote/wheels)	540	HONDA - 13,5 / 10	40	20
MOTOFROG 75 (cingoli/tracks)	540	HONDA - 13,5 / 10	40	20


COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Manubrio ergonomico e regolabile con leve di sicurezza.
Handlebar with ergonomic safety handlebar.



Protezione filtro aria.
Air filter cover.




Bloccaggio ruote anteriori.
Front wheel locking.



Manubrio ergonomico e regolabile in altezza e lateralmente.
Ergonomic handlebar easily adjustable in height and sideways.

ACCESSORI ACCESSORIES



Pacciamatura.
Mulching.



Triturazione.
Shredding.



Verticut.
Verticutting.



Ruote artigliate gemellari da 16".
16" double clawed wheels.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Mazzetta a paletta robusta di spessore 5 mm per erba alta e piccoli arbusti.
Heavy duty cast flail with 5mm thickness for high grass and small branches.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Coltello "Y" per taglio mulching sp. 4 mm.
Flail "Y" for mulching cut with 4 mm thickness.



Coltello per verticut da 3 mm di spessore.
Verticut flail with 3 mm thickness.

MODELLO MODEL	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)	PESO WEIGHT (KG)	 (LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
MOTOFROG 75 (ruote/wheels)	20 - 80	195	1800 x 900 x 1250	1800 x 1000 x 1300
MOTOFROG 75 (cingoli/tracks)	20 - 80	270	1800 x 900 x 1250	1800 x 1000 x 1300